

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-122/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULO PARA NECROPSIAS
 PARA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015 COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. SANDRA NETZAHUALT ILHUICATZI Y C. ALFONSO DOMINGUEZ GALLEGOS COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-122/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: A CONTINUACION SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES -----

ADAMED S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS DOS PARTIDAS, CONSIDERANDO QUE ES FIN DE AÑO, Y LOS PRODUCTOS QUE SOLICITAN SUFREN UNA DEMORA POR ESTAS FECHAS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA PARA EL TIEMPO DE ENTREGA A 45 DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA EMISION DEL FALLO PARA AMBAS PARTIDAS
2	REFERENCIA	PUNTO 4.5.9 FOLLETOS FICHAS O CATÁLOGOS DEL VEHÍCULO Y DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPAMIENTO Y MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ENLISTE DE QUE EQUIPO SOLICITA FOLLETOS, PROPONEMOS QUE SEA DE LOS EQUIPOS MÁS IMPORTANTES, TENIENDO ASÍ LA CERTEZA QUE EQUIPO SE VA A RECIBIR, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES, EL CATALOGO Y FOLLETOS DEBERÁN SER DE TODO EL EQUIPAMIENTO ASÍ COMO DEL VEHÍCULO.
3	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS.
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ACLARAR LA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO QUE SOLICITAN, YA QUE REVISANDO LA INFORMACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO DEL AÑO 2014, ESTA DETERMINA UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES.
	RESPUESTA	EL VEHICULO DEBE SER DE TRANSMISION MANUAL
4	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS.
	PREGUNTA	ACLARANDO LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA UNIDAD FORD F-450 MODELO 2015 O 2016 YA QUE ESTA CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITA EL CONVOCANTE.
	RESPUESTA	SE DEBERA OFERTAR UNIDADES MODELO 2016
5	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, EQUIPOS DE COMPUTO:
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, LA IMPRESORA PORTÁTIL SE DEBEN PROVEER DE UNA PIEZA POR CADA UNIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
6	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, FUENTE DE ENERGIA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA FUENTE DE ENERGÍA INTERRUMPIDA.
	RESPUESTA	ES A GASOLINA PARA ALIMENTAR LA CAMARA DE REFRIGERACION VA DE 110 A 240 VOLS ARRANQUE MANUAL O AUTOMATICO DESDE LA CABINA DEL OPERADOR.

		CONECTADA A UNA BATERIA Y SELENOIDES
7	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, REFRIGERADOR:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRMAR QUE LA ALIMENTACIÓN DEL REFRIGERADOR REQUERIDO SERÁ A 12VCD (VOLTAJE CONTINUO).
	RESPUESTA	SERA A TRAVES DE LA PLANTA DE LUZ
8	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS
	PREGUNTA	SIENDO AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN SISTEMA DUAL BATTERY A BASE DE UN BANCO DE DOS BATERÍAS AUXILIARES DE GEL DE 720CCA DE CICLO PROFUNDO DE LIBRE MANTENIMIENTO, UN SOLENOIDE DE 150 AMP PARA LA CARGA INDEPENDIENTE TANTO DE LA BATERÍA PRINCIPAL COMO LAS DOS AUXILIARES DE LA UNIDAD Y UN CONTROL POR MEDIO DE UN MÁSTER O CORTA CORRIENTE, PARA CUANDO LA UNIDAD ESTE FUERA DE HORARIO LABORAL EL SISTEMA SE ENCUENTRE DESACTIVADO Y NO SE PIERDA LA CARGA DE LAS BATERÍAS AUXILIARES, SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ALIMENTE A LA UNIDAD REFRIGERADA DE NECROPSIAS Y A TODOS LOS COMPONENTES QUE LLEVA EL LABORATORIO, SIN SER RESTRICTIVO
9	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, CAMARA RECUPERADORA DE OJIVAS:
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SI REQUIERE ALGÚN PERMISO PARA EL EMPLEO DE ESTE EQUIPO?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE NINGUN TIPO DE PERMISO
10	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, MARTILLO PARA CONTROL EXPLOSIVA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MARTILLO DE CONTROL EXPLOSIVA.
	RESPUESTA	SON FABRICADOS EN ACERO CON MANGO DE PLASTICO PARA REGULAR LA CARGA EXPLOSIVA DE LOS CARTUCHOS DE CALIBRE 22" A 368"
11	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, BARRA DE LUCES (TORRETA):
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES (TORRETA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS 4 MÓDULOS DE 9 LED EN LAS ESQUINAS 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
12	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, SIRENA ELECTRONICA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA SIRENA ELECTRÓNICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIÓN INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACIÓN DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRÁFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MÁS EL HORN, ASÍ TAMBIÉN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES, CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO, SE AÑADE UNA BOCINA DE 100WATTS, SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
13	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, ESTRUCTURA PAREDES Y TECHO:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA ESTRUCTURA PARA PAREDES Y TECHO EN PERFIL TUBULAR DE 2"X2" CALIBRE 18, PERFIL TUBULAR 2"X1" CALIBRE 18 Y PERFIL TUBULAR 1"X1" CALIBRE 18, ELECTRO SOLDADOS PARA CONFORMA UNA SOLA PIEZA Y CONSOLIDAR UNA MAYOR RESISTENCIA ANTE CAMINOS DE TERRENO VARIADO. ESTE TIPO DE ESTRUCTURA PRESENTA UNA MEJOR Y MAYOR RESISTENCIA ANTE EL TRASLADO DE LA UNIDAD Y LA CARGA QUE LLEVARA EN SU INTERIOR, CONSIDERAR TAMBIÉN QUE POR EL ESPESOR QUE PRESENTA ESTE TIPO DE ESTRUCTURA SE OBTIENE MÁS ESPACIO EN CADA CUBÍCULO. ¿SE ACEPTAN NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
14	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, ACABADO PAREDES Y TECHO INTERIORES:
	PREGUNTA	UN FORRADO INTERIOR PARA PAREDES, TECHO EN PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI FLAMA, ANTI HONGOS, RESISTENTE A SOLVENTES Y CON ACABADO EN MOLDURAS DE ALUMINIO, SIENDO UN MATERIAL DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, Y UN AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2" POR LAS CARACTERÍSTICAS DE SER UN MATERIAL ANTI FLAMA, RESISTENTE ANTE LA HUMEDAD Y COMPACTO. CONSIDERAR QUE ESTOS MATERIALES QUE SE OFERTAN PRESENTAN MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA ANTE LOS CAMINOS POR DONDE TRANSITE LA UNIDAD, Y APLICABLE ANTE CUALQUIER INCLEMENCIA DEL TIEMPO Y EL AMBIENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA A SOLVENTES. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
15	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, ACABADO PAREDES EXTERIORES:
	PREGUNTA	UN FORRADO EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 18 EN COLOR BLANCO DE FÁCIL INSTALACIÓN Y RESISTENCIA, SELLADO Y REMACHADOS A LA ESTRUCTURA DE TAL FORMA QUE NO EXISTA FILTRACIÓN ALGUNA AL INTERIOR DE LA UNIDAD CON ACABADO EN MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
16	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, PISO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN PISO A BASE DE PANELES DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, CON PROTECCIÓN EN LA SECCIÓN INFERIOR POR MEDIO DE LÁMINAS DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
17	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, PUERTAS EXTERIORES:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR LAS DOS PUERTAS DE ACCESO TANTO LA LATERAL COMO LA TRASERA CON ACABADO DE FORMA RADIAL EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN MEDALLÓN QUE FACILITE LA VISIBILIDAD AL EXTERIOR Y UNA MANIJA DE DOBLE SEGURO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDAS DE 76 CM ANCHO POR 188 CM ALTO Y 5CM + - 5CM. DE ESPESOR CON LA PANTALLA MOSQUITERO • CUENTA CON UN MARCO INTERIOR DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO • AISLANTE DE TEMPERATURA DE POLIETILENO EXPANDIDO • CUBIERTA EN FRP DE COLOR BLANCO POLAR. • BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE. • SELLO PERIMETRAL COMPLETAMENTE HERMÉTICO • MARCO DE ALUMINIO PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
18	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, ESCALON:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR DOS ESCALONES RETRÁCTILES UNO POR CADA PUERTA DE ACCESO DE 4 PELDAÑOS FABRICADA EN ACERO CON ACABADO EN

		PINTURA ELECTROSTÁTICA. ESTOS PELDAÑOS NO SON DESMONTABLES. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
19	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, MOBILIARIO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR PARA LA FABRICACIÓN DE TODO EL MOBILIARIO EL MATERIAL DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES: FÁCIL DE LIMPIEZA, RESISTENTE A QUÍMICOS Y CORROSIÓN, LIGERO Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN, DE SUPERFICIE TOTALMENTE LISA, DE ACABADO BRILLANTE, IDEAL PARA USOS EXTERIORES E INTERIORES, RESISTENCIA A IMPACTOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, ALTO NIVEL DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 30N/MM2, RESISTENTE A LA HUMEDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
20	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, TOLDO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TOLDO.
	RESPUESTA	DEL LADO DEL COPILOTO
21	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, CLIMATIZACION:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR 1 AIRE ACONDICIONADO D. 13500BTUS DE UNA TONELADA DE TIPO RECREATIVO EXCLUSIVO PARA ESTE TIPO DE UNIDADES, PARA CALOR-FRIO CON CONTROL DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD LOCAL, CON INSTALACIÓN EN EL TECHO DE LA UNIDAD. CONSIDERAR QUE OTRO TIPO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN COMO SER UN MINI SPLIT NO ES APTO PARA UNA UNIDAD COMO LA CAJA SECA YA QUE ESTE TIPO DE EQUIPOS SON PARA INSTALACIONES FIJAS COMO SER OFICINAS, RESTAURANTES Y OTROS DONDE NO EXISTE MOVIMIENTO, EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO EN UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO EL PROVEEDOR NO GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS (MINI SPLIT). ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO
22	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, PLANTA DE LUZ:
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE EL GENERADOR O PLANTA DE LUZ, ES DE TIPO RECREATIVA EXCLUSIVA PARA ESTE TIPO DE UNIDADES, DONDE SU INSTALACIÓN ES FIJA, ES UN EQUIPO SILENCIOSO Y DE BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SI ES CORRECTA SU APRECIACION
23	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS.
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRMAR SI LA UNIDAD CONTEMPLA DOS CUBÍCULOS? ¿ADEMÁS SI LA UNIDAD REQUIERE VENTANAS? SI ES ASÍ PROPORCIONAR LAS DIMENSIONES Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS (VENTANAS).
	RESPUESTA	NO REQUIERE DE VENTANAS, MAS QUE DE LAS PUERTAS DELANTERA Y TRASERA OFERTADA, NO SE CONTEMPLAN CUBICULOS
24	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, TARJA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA TARJA.
	RESPUESTA	EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO, LADO DERECHO, JUNTO A LA CAMARA DE REFRIGERACION DE CADAVERES
25	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, GAVETA PARA CUERPO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA GAVETA PARA UN CUERPO.
	RESPUESTA	GAVETA PARA UN CUERPO DOBLE PUERTA CON REFRIGERACION CON CONTROL DE TEMPERATURA, FABRIADA EN ACERO INOXIDABLE AL 100% AISLADA EN FORMA INDEPENDIENTE, RANGO MINIMO DE -2 A 8 GRADOS
26	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, MESA DE NECROPSIAS:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA MAYOR INFORMACIÓN DE LA MESA DE NECROPSIAS, EN CUANTO DIMENSIONES, ACABADO Y OPERACIÓN.

	RESPUESTA	ACABADO PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 304, CON MEDIDAS DE 210CM DE LARGOPOR 80 CM DE ANCHO
27	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, EXTENSION DE TELEFONO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ACLARAR LA INFORMACIÓN QUE DESCRIBEN EN EL PUNTO MMM) EXTENSIÓN DE TELÉFONO PARA LAVADO DE CADÁVERES , NO ESTÁ MUY CLARO.
	RESPUESTA	EN LA EXTENSION QUE VA A LA TARJA PARA PODER LAVAR EL CADAVER
28	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, SIERRA STRIKER:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA SIERRA STRIKER.
	RESPUESTA	ES UNA SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR HUESO CON DISCO ESTATIVA
29	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 NECROPSIAS, TRITURADOR DE RESIDUOS:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DEL TRITURADOR DE RESIDUOS.
	RESPUESTA	ES UN TRITURADOR PARA ORGANOS Y SUCCIONAR LOS RESIDUOS QUE SERAN DEPOSITADOS A UN DEPOSITO DE RESIDUOS BIOLOGICOS Y A SU VEZ CONTENGA UNA VALVULA DE SALIDA AL EXTERIOR Y UNA MANGUERA TIPO ACORDEON
30	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS CARTA DE RESPALDO DE PLANTA:
	PREGUNTA	SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE DE RESPALDO AL DISTRIBUIDOR, PARA EL SUMINISTRO DE REFACCIONES POR 5 AÑOS. (SE INFORMA QUE ESTA YA ES UNA POLÍTICA DE TODAS LAS PLANTAS ARMADORAS) SOLICITAMOS PODER PARTICIPAR CON CARTA DE APOYO DE LA AGENCIA DISTRIBUIDORA DE LA MARCA, YA QUE LA PLANTA ARMADORA NO PROPORCIONA CARTAS DE APOYO A LOS CARROCEROS, SIENDO ESTO UNA LIMITANTE PARA NUESTRA PARTICIPACIÓN, CONTRAPONIÉNDOSE AL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FAVOR DE CONSIDERAR YA QUE LO QUE SE SOLICITAN SON AMBULANCIAS NO VEHÍCULOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN RESTRICTIVO CARTA DE AGENCIA DISTRIBUIDORA
31	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS NORMAS DE CALIDAD:
	PREGUNTA	PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA QUE TENGA LA CERTEZA DE QUE LA EMPRESA QUE FABRICARA LAS AMBULANCIAS NO SEA UN TALLER IMPROVISADO, SOLICITE UN CERTIFICADO ISO 9001:2008 CON ALCANCE EN FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, ESTE REQUISITO LO CUMPLE CUALQUIER EMPRESA QUE TIENE ESTE GIRO Y SE DEDICA A ESTE FIN. POR LO TANTO NO LO CONSIDEREN COMO UNA LIMITANTE O UN REQUISITO DIFÍCIL DE CUMPLIR.
32	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS ESCALON TRASERO:
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA DETERMINAR SI EL ESCALÓN TRASERO ESTE SERÁ FIJO O ABATIBLE?
	RESPUESTA	DEBERÁ SER FIJO EN RAZÓN QUE LA CAMILLA SOLICITADA ES LA MARCA FERNO MODELO 35-A.
33	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS BARRA DE LUCES (TORRETA):
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES (TORRETA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS 4 MÓDULOS DE 9 LED EN LAS ESQUINAS 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
34	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS SIRENA ELECTRONICA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA SIRENA ELECTRÓNICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIONES INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACIÓN DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRÁFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MÁS EL HORN, ASÍ TAMBIÉN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES.

		CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
35	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS EQUIPO DE RADIO COMUNICACION:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, EN CUANTO A RANGO DE FRECUENCIA, BANDA, CANTIDAD DE CANALES, ETC.
	RESPUESTA	SE ELIMINA EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, POR LO QUE NO LO DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI ECONÓMICA.
36	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS EQUIPO ADICIONAL:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFICAR Y/O EN LISTAR EL EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE MANO, EL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.
	RESPUESTA	JUEGO DE DESARMADORES DE CRUZ DIFERENTE MEDIDAS; JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DIFERENTES MEDIDAS; LLAVE DE CRUZ; PINZAS MECÁNICAS; PINZAS DE ELECTRICISTA; JUEGO DE MATRACA CON DADOS DIFERENTES MEDIDAS; CABLES PASA CORRIENTE; TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR; EXTINGUIDOR; GATO HIDRÁULICO; TAQUETES PARA LLANTA.
37	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS PISO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN PISO A BASE QUE NO DESCRIBE EN LAS BASES, EN PANELES DE MADERA DE 12 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA, SOLICITANDO QUE EL GROSOR DE LA MADERA SEA MÍNIMO DE 16 MM
38	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS MAMPARA DIVISORIA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA MAMPARA DIVISORIA NO DESCRITA EN LAS BASES, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN FORRADO POR AMBAS CARAS EN PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTIL DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE LISA Y DE FÁCIL LIMPIEZA GARANTIZANDO UNA CICLO DE VIDA MAYOR, CON TOLERANCIA A SOLVENTES Y QUÍMICOS, ANTI-HONGOS Y EN UNA SOLA PIEZA DANDO UN MEJOR ACABADO Y PRESENTACIÓN CON UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE SOLICITA CONSIDERAR MAMPARA DIVISORIA QUE INCLUYA PUERTA CORREDIZA CON VENTANA DE COMUNICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS.
39	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS FORRADO INTERIOR:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN FORRADO INTERIOR NO DESCRITO EN LAS BASES, CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3 MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, EN PAREDES, TECHO Y PUERTAS DE LA AMBULANCIAS, MATERIAL QUE CUENTAN CON RESISTENCIA A SOLVENTES, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, Y DE UN CICLO DE VIDA MAYOR A OTROS MATERIALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
40	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS ASIENTO PARAMEDICO:

	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN ASIENTO PARAMEDICO NO DESCRITO EN LAS BASES, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE VARIAS MEDIDAS Y PERFIL CUADRADO PTR DE 3"X4" CALIBRE 14 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCIÓN DE GIRO DE 90° CON UN SEGURO DE TRABA CONTROLADO EN LA SECCIÓN SUPERIOR DERECHA DEL RESPALDO PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL PARA MÉDICO, CON ASIENTO Y RESPALDO CON FORRADO EN VINIL DE TIPO AUTOMOTRIZ DEL COLOR QUE ELIJA EL CONVOCANTE Y CON ACABADO EN CUBIERTAS PARA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER EN COLOR GRIS, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL DE 3 PUNTOS Y HEBILLA METÁLICA, CONSIDERAR QUE LA FUNCIÓN DE GIRO DEL ASIENTO PARA MEDICO BENEFICIE EN LAS MÚLTIPLES FUNCIONES QUE ESTE LLEVA A CABO EN LA AMBULANCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
41	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS CHASE LONG:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BANCA (CHASE LONG) NO DESCRITO EN LAS BASES, FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS COMO CINTURÓN DE SEGURIDAD QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY ÓPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA CON LA CONDICIÓN DEL PISO: QUE EL GROSOR SEA ELEVADO A UN MÍNIMO DE 18 MM PARA MAYOR SOPORTE DE PESO.
42	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS GABINETE MEDICO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE MEDICO (MUEBLE LATERAL IZQUIERDO) NO DESCRITO EN LAS BASES, FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY ÓPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA CON LA CONDICIÓN DEL PISO: QUE EL GROSOR SEA ELEVADO A UN MÍNIMO DE 18 MM PARA MAYOR SOPORTE DE PESO.
43	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN GABINETE PORTA TANQUE DE OXÍGENO NO DESCRITO EN LAS BASES, FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON UNA MIRILLA EN POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL DE 4.5 MM DE ESPESOR PARA VISUALIZAR EL REGULADOR DEL TANQUE, Y UNA PUERTA DE ACCESO. CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES. SIENDO ESTE MATERIAL APLICADO EN TODAS NUESTRAS AMBULANCIAS PROPORCIONADO RESULTADOS MUY ÓPTIMOS Y DE LARGO ALCANCE PARA LOS USUARIOS FINALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	ES ACEPTABLE CON MISMA CONDICIÓN DEL PISO: QUE EL GROSOR SEA ELEVADO A UN MÍNIMO DE 18 MM PARA MAYOR SOPORTE DE PESO.
44	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS TOMAS DE OXIGENO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INFORMACIÓN SOBRE LAS TOMAS DE OXÍGENO EN CUANTO A CANTIDAD, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNA.
	RESPUESTA	EN TOTAL 3 TOMAS, DOS TOMAS DEBEN ESTAR UBICADAS AL LADO DERECHO DE LA

		CABECERA DEL PACIENTE Y UNA TOMA MÁS DE APOYO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARED CONTRARIA DE LA UNIDAD. TODAS ELLAS CON FLUJOMETRO TIPO BALA DESMONTABLE Y HUMIDIFICADOR.
45	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS BARRA DE LUCES ELECTRONICA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UNA BARRA DE LUCES ELECTRÓNICA NO DESCRITA EN LAS BASES, (BARRA DE TRÁFICO) DE 8 MÓDULOS DE LOS CUALES 6 VAN EN COLOR ÁMBAR Y DOS EN ROJO A LOS EXTREMOS DE LA BARRA, CON 4 FUNCIONES BÁSICAS, DE DERECHA-IZQUIERDA, IZQUIERDA-DERECHA- CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y UNA SECUENCIA ALEATORIA PROGRAMABLE, CON UNA LONGITUD DE 1.10M, CON CONTROL DE FUNCIONES INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	ES ACEPTADA LA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
46	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS CENTRO DE CARGA:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODER OFERTAR UN CENTRO DE CARGA NO DESCRITO EN LAS BASES, DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS, IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO Y COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA, PARA UBICAR ALGUNA FALLA (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES: DEBERÁ TENER NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADEMÁS DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELLAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA, EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O TRASERA), EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PACIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO D ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA), EXTRACTOR, TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA
47	REFERENCIA	ANEXO 1-A PARTIDA 1 AMBULANCIAS EQUIPO MEDICO:
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: EQUIPOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO Y PORTÁTIL
	RESPUESTA	A GENERALES A01 UNIDAD PORTÁTIL DE SOBREMESA PARA USO EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. A02 VACUÓMETRO, GRADUADO Y CALIBRADO PARA LECTURA DE PRESIÓN NEGATIVA DE SUCCIÓN. A03 CON FILTRO BACTERICIDA. A04 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. B COMPONENTES PRESIÓN NEGATIVA B01 RANGO DE PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0 A 550 MMHG Ó MAS. B02 PRESIÓN DE SUCCIÓN REGULABLE.

		<p>BOMBA DE VACÍO B03 DE BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 65 DB. B04 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 28 LPM Ó MÁS. FRASCO RECOLECTOR B05 CAPACIDAD DEL FRASCO DE 600 CC Ó MÁS. B06 FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN CC. INDELEBLE, FÁCILMENTE DESMONTABLE, LAVABLE Y AUTOCLAVABLE. B07 TRANSPARENTE E IRROMPIBLE. B08 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. C ACCESORIOS C01 UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTO CON SONDA, DESCARTABLES. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS CON SONDA, DESCARTABLES. C03 VEINTE (20) FILTROS BACTERICIDAS. D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA D01 220VAC Ó 230VAC / 60HZ.</p> <p>SE SOLICITAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PARA EL ASPIRADOR FIJO.</p>
CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.		
48	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: AMBULANCIA PARA TRASLADO: DESEAMOS HACER UNA ACLARACIÓN. SU AMBULANCIA NO ES UNA AMBULANCIA DE TRASLADO ES UNA AMBULANCIA TIPO II PARA TERAPIA INTENSIVA DE URGENCIAS BÁSICAS, DE ACUERDO A LO QUE INDICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y PUBLICADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
	RESPUESTA	DICHA NORMA ESTIPULA LO SIGUIENTE: 4.1.4 AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS, A LA UNIDAD MÓVIL, AÉREA, MARÍTIMA O TERRESTRE, DESTINADA AL SERVICIO DE PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA, MEDIANTE SOPORTE BÁSICO DE VIDA. CARACTERÍSTICA QUE ES COMPATIBLE CON NUESTRA PROPUESTA DE AMBULANCIA DE ATENCIÓN INTERMEDIA.
49	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIÉSEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS, POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIÉSEL, TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR) DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. PREGUNTA: SUPONEMOS QUE USTEDES SE REFIEREN A UN VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO. ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
50	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: VEHÍCULO FORD TRANSITA VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIÉSEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS, POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIÉSEL, TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR) DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. PREGUNTA: INDICAN POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIÉSEL, SUPONEMOS QUE DEBERÁ DE SER DE 125HP@3,500RPM ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION

51	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIÉSEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS, POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIÉSEL, TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR) DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. PREGUNTA: INDICAN TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, SUPONEMOS QUE DEBERÁ DE SER DE 258LBS/PIE@1,750RPM ¿ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
52	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: SISTEMA ELÉCTRICO SWITCH SELECTOR DE BATERÍA ORIGINAL IMPORTADO REFORZADO COLOCADO EN LA CABINA, METALES 100% ANTICORROSIVOS DE GRADO MARINO. DE 375AMPS, DC Y HASTA 32 VOLTS, NORMA SAE-J1171 CERTIFICACIÓN ISO 8846 CE. PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 94/25/ECO. PREGUNTA: ES CONFUSO LO QUE SOLICITAN, PERO SUPONEMOS QUE SE REFIEREN A EL SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, CON BATERÍA EXTRA DE 17 PLACAS CON SISTEMA SOLENOIDE PARA RECARGA, Y POR FAVOR CONSIDERAMOS QUE SE DEBEN DE ELIMINAR LO DE ANTICORROSIVOS DE GRADO MARINO DE 375 AMPS, DC Y HASTA 32 VOLTS, NORMA SAE-J1171, CERTIFICACIÓN ISO 8846 CE. PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 94/25/ECO CONSIDERAMOS QUE ES POR DEMÁS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO
53	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y FRECUENCIAS EMPLEADAS. PREGUNTA: ES IMPORTANTE PARA COTIZAR QUE NOS INDIQUEN QUE TIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN UTILIZAN Y ADEMÁS SI SON SISTEMA MATRA NO ESTAMOS AUTORIZADOS A COTIZAR
	RESPUESTA	SE ELIMINA EL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, NO LO DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI ECONÓMICA
54	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1
	PREGUNTA	INDICAN: EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y FRECUENCIAS EMPLEADAS. PREGUNTA: COMO SUPONEMOS QUE SUS CARACTERÍSTICAS DE LAS AMBULANCIAS SON MÍNIMAS SOLICITAMOS QUE PODAMOS OFERTAR AMBULANCIAS QUE SUPEREN LO SOLICITADO Y CUMPLAN CON LO QUE MARCA LA NOM 034 DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SE ADECUEN A LA NORMA AMERICANA 1822-A-1822F, DE LA FEDERAL SPECIFICATION, CON LO CUAL, CUANDO SE EFECTUÉ SU ANÁLISIS TÉCNICO, LES PERMITA ADQUIRIR LO QUE MEJOR LE CONVenga A SU INSTITUCIÓN. POR ANTERIOR EXPUESTO AGRADECERÍAMOS SU AUTORIZACIÓN.
	RESPUESTA	SE ELIMINA EL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, NO LO DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA NI ECONÓMICA
55	REFERENCIA	ANEXO 1A, PARTIDA 1, PUNTO 2.1
	PREGUNTA	LA CONVOCANTE SOLICITA UNA CAMILLA DE TIJERA MARCA FERNO MODELO 32-A, LE COMENTO QUE ESTE MODELO NO EXISTE Y ACLARO QUE EL MODELO CORRECTO ES 35-A, FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO
	RESPUESTA	ES AFIRMATIVO. SE SOLICITA CAMILLA DE TIJERA MARCA FERNO MOD. 35-A
AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.		
56	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 3.11 COPIAS DE 3 FACTURAS
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE QUE ACEPTE COPIA DE 3 FACTURAS DE BIENES IGUALES A LOS LICITADOS, JUNTAMENTE CON LA COPIA DEL RESPALDO DE LA CONVERSION PARA AMBULANCIA. FAVOR DE ACEPTAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO

57	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE QUE SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DIAS ESTO DEBIDO A QUE LAS UNIDADES LLEVAN EQUIPO ESPECIAL Y SE REQUIERE TIEMPO PARA SU ADAPTACION. FAVOR DE ACEPTAR.
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA
58	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO PERIODO DE GARANTIA
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE ACEPTAR OFERTAR LA GARANTIA DEL FABRICANTE SEA POR UN PLAZO DE 3 AÑOS O 60000 KM YA QUE ES LA GARANTIA QUE OFRECE LA PLANTA ARMADORA. FAVOR DE ACEPTAR
	RESPUESTA	SE DEBERA OFERTAR GARANTÍA A 3 AÑOS O 60000 KM
59	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 4.5.3 PLANOS TRIDIMENSIONALES
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE PROPORCIONE DATOS DEL ACORAZAMIENTO MODULAR ESTRUCTURAL SOLICITADO Y DE LOS GABINETES REQUERIDOS PARA PODER PRESENTAR DICHS PLANOS.
	RESPUESTA	LOS DATOS LOS DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE.
60	REFERENCIA	SE REFIERE AL PUNTO 4.5.9 FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ENLISTE DE QUE EQUIPO QUE SOLICITA FOLLETOS, PROPONEMOS QUE SEA DE LOS EQUIPOS MÁS IMPORTANTES, TENIENDO ASÍ LA CERTEZA QUE EQUIPO SE VA A RECIBIR, FAVOR DE CONSIDERAR.
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES Y A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 2 DE ESTA ACTA
61	REFERENCIA	SE SOLICITA A LA CONTRATANTE SE PUEDA OFERTAR CAMIONETA MARCA FORD F450 CHASIS CABINA MODELO 2016, FAVOR DE ACEPTAR.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA


NOTAS GENERALES



- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 12:30 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO, EL REGISTRO SE HARÁ QUINCE MINUTOS ANTES, YA QUE A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 11:35 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

<p>DIR. JORGE CAPIZ JASSO Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones</p>	
<p>LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS Representante de la Convocante</p>	

LIC. SANDRA NETZAHUALT ILHUICATZI Representante de la Contratante	
LIC. ALFONSO DOMINGUEZ GALLEGOS Representante de la Contratante	

LICITANTES

-----FIN DE TEXTO-----

